

WOSZIDLO IHR KLIMA – SPEZIALIST

Was mache ich wenn.....?

...oft die Fehlermeldung „Endvakuum nicht erreicht“ erscheint:

die Wartezeit für den Druckanstieg wurde zu kurz gewählt,

- bei normalen Temperaturen ca. 4-5 min, sollten extrem hohe Temperaturen herrschen ist die Wartezeit für den Druckanstieg auf min 8 min zu setzen (Einzelne Prozesse)
- Erklärung: aus der Klimaanlage heraus entspannen sich nach dem Absaugen wieder Kältemittelgase, somit haben wir einen Druckanstieg in der Anlage der dem Vakuum entgegen wirkt. Und somit wir nicht auf den angestrebten Unterdruckwert kommen.

Die Drucksensorkalibrierung wurde nicht durchgeführt

Die Drucksensorkalibrierung wird wie folgt durchgeführt:

- Ins Menü „Weitere Menüs“ gehen, dort ganz nach unten auf „Service“ gehen, den **Code 2224** eingeben, die Hoch- und Niederdruckkupplungen von den Schläuchen entfernen (ganz herunterschrauben), Drucksensorkalibrierung anwählen, die Spülung läuft ca. 1 min, das Gerät fragt jetzt nachdem Atmosphärendruck, hier bitte die Zahl **1000** eingeben, dann kommt die Meldung: Kalibrierung ok!

...die Klima-Service-Station das Fahrzeug nicht füllt:

- der Kältemittelstand in dem Gerät ist zu gering, bei normalen Aussentemperaturen sollten mindestens 3,5 Kg im Gerät sein, bei hohen Aussentemperaturen sollten min. 8kg im Gerät sein. Den Füllstand kann man wenn das Gerät im Grundmenü steht mit der gelben „i“ – Taste abfragen.
- die Vakuumzeit wurde zu kurz gewählt, die Vakuumzeit sollte auf jeden Fall 30 min betragen, bei hohen Aussentemperaturen ist dies ganz wichtig!
- Erklärung: Um die Kältemittelflasche im Gerät ist ein Heizband verbaut, nach 15 min Vakuum wird dieses Heizband angesteuert, somit wird der Flaschendruck erhöht und wir können das Fzg. besser und schneller füllen!
- Sollte bei extremsten Aussentemperaturen das Fzg. immer noch nicht befüllt werden können so ist der Kondensator am Fzg. mit einem Wasserschlauch abzukühlen, hiermit erreichen wir eine Druckreduzierung in der Fahrzeugklimaanlage.

...wenn das Gerät nach Vakuumpumpenöl oder nach einem Filterwechsel verlangt:

- 3 Sekunden lang auf „Enter“ drücken dann geht's weiter, anschl. die Firma Woszidlo GmbH anrufen und eine Fachgerechte Wartung des Geräts anfordern

...wenn das Gerät „Errorcode...“ anzeigt.

- sämtliche Fehlercodes und deren Abhilfen sind in der Bedienungsanleitung hinterlegt